

Recupera
Renueva

Recicla
Refresca

Recarga
Recompensa

Hacer verde nunca se siente tan fresco

Recupera 20% Más Refrigerante
Exactitud de Carga $\pm 1/2$ Onza



Nuevo

Completamente
compatible con
los estándares
SAE J2788!

34788-I

507-455-7223

www.robinair.com

ROBINAIR
AN SPX BRAND



Avisos de Servicio de Vehículo

RECUPERA? SELECCIONE SI O NO
PRUEBA DE ESCAPE SELECCIONE SI O NO
CARGAR? SELECCIONE SI O NO
CARGUE 1.50 LBS MODO: LADO ALTO CARGA CAMBIA MODO FLECHA CAMBIA UNIDAD
RECUPERACION ENCENDIDA PRUEBA DE ESCAPE ENCENDIDA CARGUE 1.50 LBS CONTINUAR?
RECUPERADO 450 LBS FILTRADO 72 LBS CARGADO 617 LBS RELLENADO 185 LBS
VACIO EN PROCESO TIEMPO RESTANTE 1:45 PARE PARA UNA PAUTA

Nueva pantalla 2X más grande hace la 34788I más fácil que nunca de usar.

Diseño certificado por UL para cumplir con SAE J-2788



- Almacenaje incorporado para un filtro extra.
- Almacenaje abordo para los aceites del compresor. (Extra filtro y botellas no incluidos).



El panel de control ofrece una característica de almacenaje plano cuando no está en uso.

COOLTECH 34788-I

Especificaciones

Voltaje.....	220-240V 50/60Hz
Envase de Refrigerante abordo	14 kg vessel (tanque de fuente no incluido)
Rango de operación	(11° to 49°C) 50° to 120°F
Filtro-Secador de Reciclaje	43 cu. in. spin-on type
Dislocación de Bomba de Aire Libre.....	(35 L/min) 1.5 cfm
Dimensiones	(127 cm x 86.4 cm x 58.4 cm) 44" H x 34" W x 23" D
Peso de Envío.....	(106.6 kg) 235 lbs.

La función completamente automática te deja recuperar, limpiar con la aspiradora, hacer la prueba de escape, cargar, y después irte.

Combina la simple operación con exactitud superior. La Robinair 34788-I recupera, recicla, evacua, hace las pruebas de escape, y recarga R-134a rápidamente y con exactitud. Opera automática y eso quiere decir menos atención es necesaria

Función Automática — Con esta nueva opción, tu puedes programar la unidad para recuperar, limpiar con la aspiradora, hacer la prueba de escape, cargar y después irte sin tener que operar las válvulas de panel.

Prueba de Escape del Vacío — Supervisará el nivel de la aspiradora después de una evacuación, e informar al técnico un escape posible en el sistema del A. /C del vehículo.

Repuesto Automático de Refrigerante — Con este último avance, usted nunca tendrá que parar en el medio de un trabajo para cambiar los tanques de refrigerantes. La unidad mantiene una cantidad seleccionable para el usuario de refrigerante en un recipiente interno, y señala cuando es hora de cambiar el tanque de fuente, así que no requiere supervisión.

Purga de Aire Automático — Elimina aire dañado sin supervisión de los calibradores o la apertura de válvulas.

Drenaje de Aceite Automático — La unidad drena automáticamente el aceite del sistema capturado durante la recuperación, y la pantalla te recuerda vaciar la botella. Las graduaciones en el envase claramente le demuestran cuánto aceite debe ser substituido.

La Carga de Refrigerante — Nunca ha sido tan fácil. Seleccione un modo de la carga del lado alto, del lado bajo, o de ambos. Las características de exactitud eliminan conjetura!

Systema de Gestión de Refrigerante — Nuevo y mejorado, la pantalla muestra refrigerante usado y monitorea la vida restante del filtro. Los avisos aparecen cuando permanece 1/3 de vida del filtro.

Función de Vacío — La unidad está puesta a 15 minutos, pero lo puedes programar hasta 99 minutos. El tiempo restante del vacío se exhibe en la pantalla.

09-40 ©2009 SPX Corporation. Todos los derechos son reservados. Debido a mejoras al product continuo, reservamos el derecho de cambiar diseño, los materiales, y las especificaciones sin aviso. Ciertos kits pueden requerir cables o adaptadores adicionales. El producto enviado puede diferenciar de las fotos demostadas.

507-455-7223

www.robinair.com

ROBINAIR
AN SPX BRAND